



HB2- 220 / HB2-260 / HB3-320 **GUYNOL** **CE**

Hormigonera profesional

- Chasis robusto. Su corona de fundición y chasis dan a esta hormigonera unas características ideales para el profesional que tiene un gran consumo de mortero.
- Corona completa de FUNDICIÓN.
- Protector de corona metálico opcional.
- Volante equipado con desmultiplicador.
- Palas de mezcla en V.
- Motor eléctrico monofásico:
 - 230V / 50 Hz,
 - Protección IP45,
 - Sonda térmica.
 - Interruptor con disyuntor.
- Motor gasolina SUBARU.
- Motor diésel LOMBARDINI.
- Dimensiones HB2-220 (mm): (largo) 1620 x (ancho) 780 x (alto) 1380
- Dimensiones HB2-260 (mm): (largo) 1620x (ancho) 780 x (alto) 1430
- Dimensiones HB3-320 (mm): (largo) 1700 x (ancho) 780 x (alto) 1460
- Ruedas de HB2-220 y HB2-260 Ø300 mm
- Ruedas de HB3-320 de Ø350 mm



Modelo publicitado:
Hormigonera equipada con protector de corona (característica opcional).

35kg
HB2-220
1 saco* de cemento de 35kg en cada mezcla.

35kg
HB2-260
1,5 sacos* de cemento de 35kg en cada mezcla.

35kg
HB3-320
2 sacos* de cemento de 35kg en cada mezcla.

* información orientativa en función de la densidad de cemento y material a usar.

Características técnicas			HB2-220	HB2-260	HB3-320
Capacidad cuba	litros	220	260	320	
Capacidad mezcla	litros	195	230	290	
Rotación	rpm	27	27	27	
Motor monofásico 230V/50Hz	Hp	1,50	1,50	2,00	
Motor gasolina SUBARU	Hp	6	6	6	
Motor diesel LOMBARDINI	Hp	4,8	4,8	4,8	
Peso motor eléctrico	Kg	129	134	219	
Peso motor gasolina	Kg	134	136	225	
Peso motor diésel	Kg	145	145	225	
Nivel Sonoro Lwa	dB	85	85	85	
Referencia Motor eléctrico		HB2.220EGN	HB2.260EGN	HB3.320EGN	
Referencia Motor gasolina SUBARU		HB2.220HGN	HB2.260HGN	HB3.320HGN	
Referencia Motor diésel LOMBARDINI		HB2.220LGN	HB2.260LGN	HB3.320LGN	



Desmultiplicador.
Facilita el vaciado de la cuba.



Corona fundición.
Corona fundición en una sola pieza.



Timón.
Solo para modelo HB3-320
Timón escamoteable para facilitar el transporte manual de la hormigonera.



Interruptor.
Interruptor marcha/stop.
Toma entrada 2P+T



OPCIONAL.
Protector corona metálico.
Solicitar en pedido.

Reyfama
Venta y Alquiler para la Construcción